



**Tractores  
Serie MF2600**

**MF2685/2690/2695**





MASSEY FERGUSON

# Tractores Serie MF2600

# MF2685/2690/2695

Modelo MF2685 MF2690 MF2695

## Rendimiento

Potencia del Motor	110hp	120hp	130hp
<sup>1</sup> Potencia a la Toma de Fuerza	100.0hp	104.7hp	114.2hp

<sup>1</sup>Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2016

## Motor

Modelo	420DS	420DSA
Aspiración	Turbocargado	Intercooler
No. de Cilindros	4	
Inyección	Directa	
Cilindrada	4.4L	
Diámetro / Carrera (mm)	108 / 120	
Pre-filtro	Centrífugo Interno	
Filtro de aire	Interno	

## Embrague

Tipo	Split Torque
Diámetro (mm)	330
Accionamiento	Mecánico por pedal

## Transmisión

Tipo	Synchro
Velocidades	12 / 4
Velocidad	0 - 32 Km/h

## Toma de fuerza

Tipo	Independiente
Velocidad	540 / 1,000 rpm
Accionamiento	Mecánico - hidráulico

## Dirección

Tipo	Hidroestática
------	---------------

## Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	50°

MF2685 MF2690 MF2695

## Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

## Sistema Hidráulico

Categoría	II
Estabilizadores	Telescópico
<sup>2</sup> Capacidad de Levante a las Esferas	3,378.9 kgf**
<sup>2</sup> Capacidad de Levante a 610 mm	2,452.4 kgf**

<sup>2</sup>Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2016

\*\*Valor Corregido

## Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro Abierto
Caudal	46.9 L / min
Presión	3,200 psi
Caja de válvulas de doble acción	Dos

## Capacidades

Tanque de combustible	200.0 L
Cárter del motor	13.0 L
Enfriamiento	24.0 L
Hidráulico y Transmisión	55.0 L

## Dimensiones y Pesos\* 4WD

Distancia entre ejes (mm)	2,740	
Largo total (mm)	4,470	4,690
Ancho mínimo (mm)	2,250	2,420
Trocha mínima (mm)	1,770	1,940
Altura total (mm)	2,670	
Despeje (mm)	380	
Peso de embarque (kg)	4,430 kg	4,590 kg   5,020 kg

\*Con rodado estándar

MF2685 MF2690 MF2695

## Ambiente del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Plataforma con piso plano
- Salpicaderas traseras redondeadas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- <sup>3</sup>Marco de seguridad ROPS rígido (6282244M91)
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

<sup>3</sup>Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2016

## Equipo Estándar

- Manual de operación
- Juego de 6 contrapesos delanteros (MF2685)
- Juego de 10 contrapesos delanteros (MF2690 / MF2695)
- Juego de 4 contrapesos traseros

## Accesorios Opcionales

- Toldo metálico
- Cabina de lujo con aire acondicionado

## Rodados

## 4WD

Estándar	18.4-34 / 14.9-24
Estándar 2	15.5-38 / 12.4-24
Estándar MT	18.8-30 / 12.4-24
Estándar MT2	18.4-38 / 14.9-29
Estándar GT	18.4-38 / 14.9-28



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página [www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx) | TEL 01800-MF92426

Este tractor está certificado por:  
**OCIMA**  
Organismo de Certificación  
de Implementos y Maquinaria Agrícola

**inifap**  
Instituto Nacional de Investigaciones  
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

1, 2 y 3 Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA - INIFAP.

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

FTMF2685/2690/2695-2020-1