Ficha Técnica | Tractores Series Classic

MF295T



Ficha Técnica | Tractores Series Classic

MF295T

Motor	
Modelo	ST440E2
Potencia	100 hp
Aspiración	Turbo Intercooler
Cilindros	4
Desplazamiento	4.0 L
Inyección	Directa
Revoluciones nominales	2,200 rpm
Filtro de aire	Seco doble elemento

Embrague	
Tipo	Split Torque
Diámetro (mm)	330
Accionamiento	Mecánico

Transmisión	
Tipo	Synchro
Marchas	12 avance / 4 reversa
Palancas	2 Laterales

Toma de Fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 / 1,000 rpm
Accionamiento	Mecánico
¹ Potencia Máxima Certificada	91 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-169-SCFI-2016

Dirección			
	Tipo	Hidrostática	
	Eje Delantero 4WD		
	Accionamiento	Mecánico	
	Ángulo de viraje	55°	

Eje Trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulic	o de Levante		
Categoría			
Estabilizadores		De cadena	
² Capacidad de Levar	nte a las Esferas	1,958.5 kgf**	
² Capacidad de Levar	nte a 610 mm	1,369.1 kgf**	
² Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAI **Valor Corregido	conforme a la Norma NMX-0-207-SCFI-201	6	

Sistema Hidraulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal	30 L/min
Caja de válvulas de doble acción	Dos
Capacidades	
Tanque de combustible	85 I

Capacidades	
Tanque de combustible	85 L
Cárter del motor	10 L
Sistema de Enfriamiento	18 L
Hidráulico y Transmisión	55 L
•	

۱	Dimensiones y Pesos	
	Distancia entre ejes	2,380 mm
	Largo total	4,265 mm
	Ancho total	2,170 mm
	Altura máxima	2,600 mm
	Despeje	340 mm
	Peso de embarque	3,500 kg

Rodado	4WD
Estándar	18.4-30/12.4-24
Estándar 2	15.5-38/12.4-24
Estándar MT	18.4-34/14.9-24

Ambiente del Operador

- Cofre metálico
- Plataforma totalmente aislada
 - Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
 - Pedales suspendidos
 - Freno de estacionamiento por palanca manual
 - Asiento con suspensión mecánica regulable
 - Palancas de selección de marchas con ubicación lateral
 - Cinturón de seguridad
 - 3Marco de seguridad ROPS abatible Certificado (2989A00601)
 - Triángulo reflejante

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-181-SCFI-2016

Equipo Estándar

- Manual de operación
- Toldo metálico
 - Juego de 8 contrapesos delanteros de 25 kg c/u
 - Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u



Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426





Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.